

## ILSE-302 (FTB-002)

### wegdekverlichting inbouw solar

|                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Productfoto                                                                       | Toepassingsfoto                                                                     |
|  |  |
| Afmeting                                                                          | dia 80 x 26 mm                                                                      |
| Aantal LED's                                                                      | 2 LED's naar beneden schijnend of<br>1 LED centraal – 360 graden                    |
| Belasting                                                                         | 18 ton                                                                              |
| Materiaal                                                                         | kunststof                                                                           |
| LED kleur                                                                         | wit, rood, blauw, geel of groen                                                     |
| Lichtsterkte - wit                                                                | Minimaal: 2000 mcd<br>Maximaal: 8000 mcd                                            |
| Zichtbare afstand                                                                 | > 600 meter                                                                         |
| Waterproof                                                                        | IP > 68                                                                             |
| Gewicht                                                                           | 200 gram                                                                            |
| Brandduur                                                                         | 72 uur - knipperend<br>8 tot 15 uur - constant brandend                             |
| Levensduur                                                                        | 3 tot 5 jaar                                                                        |
| Werkings temperatuur                                                              | -20 tot +70 graden                                                                  |
| Bevestiging                                                                       | 2 componenten bituumlijm op voorschrift<br>van de leverancier                       |

SKYRA b.v.b.a. , Boterbloemstraat 1, B-8570 Vichte

M : +32(0)478/412.350

illuxys@telenet.be

[info@illuxys.eu](mailto:info@illuxys.eu)

[www.illuxys.eu](http://www.illuxys.eu)